

MICRÓMETRO EXTERIOR DE ROSCAS

HUSILLO NO
ROTATIVO





3281-25A
(contactos opcionales)



3281-S25
(contactos incluidos)



- Medición del diámetro el paso de rosca
- Graduación 0.01mm
- Husillo no rotativo
- Carraca de apriete
- Suministrado con barra patrón 60° (excepto 0-25mm)
- Accesorios opcionales: 55° barra patrón



Contactos Opcionales (mm)

Código	Rango	L	b	55° barra patrón (opcional)
3281-25A	0-25mm	42	26	—
3281-50A	25-50mm	67	38	3281-SP1
3281-75A	50-75mm	92	50	3281-SP2
3281-100A	75-100mm	117.6	62	3281-SP3
3281-125A	100-125mm	143	70	3281-SP4
3281-150A	125-150mm	168.2	82	3281-SP5
3281-175A	150-175mm	192	94.5	3281-SP6
3281-200A	175-200mm	217	107	3281-SP7

Contactos Incluidos (mm)

Código	Rango	L	b	Contactos de medida (incluido)	55° barra patrón (opcional)
3281-S25	0-25mm	42	26	6 partes de contactos de métrica y unificada (60° ángulo de rosca) 0.4-0.5mm/64-48TPI, 0.6-0.9mm/44-28TPI, 1-1.75mm/24-14TPI, 2-3mm/13-9TPI, 3.5-5mm/8-5TPI, 5.5-7mm/4.5-3.5TPI	—
3281-S50	25-50mm	67	38		3281-SP1
3281-S75	50-75mm	92	50		3281-SP2
3281-S100	75-100mm	117.6	62		3281-SP3
3281-S125	100-125mm	143	70		3281-SP4
3281-S150	125-150mm	168.2	82		3281-SP5
3281-S175	150-175mm	192	94.5		3281-SP6
3281-S200	175-200mm	217	107		3281-SP7

Precisión de los micrómetros con las puntas de contacto (mm)

Paso	Rango					
	0-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-200
0.4~0.5	±0.01	-	-	-	-	-
0.6~0.8	±0.01	±0.013	-	-	-	-
1~1.25	±0.012	±0.015	±0.017	±0.017	-	-
1.5~2.0	±0.014	±0.017	±0.019	±0.019	±0.020	±0.023
2.5~3.5	±0.016	±0.019	±0.021	±0.021	±0.023	±0.025
4.0~7.0	-	±0.021	±0.023	±0.023	±0.025	±0.028

